



BIZTONSÁGI ADATLAP CLOROX FEHÉRÍTŐ

(EK) 1907/2006 számú rendelete szerint

1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÓJA

A KÉSZÍTMÉNY NEVE	CLOROX FEHÉRÍTŐ		
TERMÉKSZÁM	0021, 0030, 0033, 0035		
A KÉSZÍTMÉNY FELHASZNÁLÁSA	Fehérítő.		
FORGALMAZÓ	FORGALMAZÓ: DunaPro Zrt., 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6. Tel.: 06 1 88 62 450 info@dunapro.hu / www.dunapro.hu	GYÁRTÓ	Clorox Europe Ltd PO Box 557 Brentford TW8 9UX UK Tel: +44 (0) 1495 350234 Fax: +44 (0) 1495 350234 EUregulatory@clorox.com
SÜRGŐSSÉGI TELEFON	+44 1495 350234 Hétfő - Csütörtök: 8.30 - 17.00 Péntek: 8.30 - 15.30		

2 A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

A jelenlegi rendelkezés szerint nem tekinthető az egészségre és a környezetre ártalmasnak.

A KÖRNYEZETET ÉRINTŐ HATÁS

A termék olyan anyagot tartalmaz, amely a vízben élő organizmusokra nagyon mérgező.

FIZIKAI LÉS KÉMIAI KOCKÁZATOK

Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

AZ EMBER EGÉSZSÉGÉT ÉRINTŐ HATÁS

Szemet és bőrt izgathatja.

3 ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Név	EEC (EINECS) SZÁM	CAS-SZÁM	Tartalom	BESOROLÁS (67/548)
Nátrium-hipoklorit oldat ... % Cl aktív	231-668-3	7681-52-9	1-5%	C;R34 R31 N;R50

Az összes R-mondat teljes szövegét a 16. fejezet mutatja

4 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

BELÉGZÉS

Izgathatja a légutakat. Az érintett személyt azonnal vigye friss levegőre. Ha a kellemetlenség folytatódik, forduljon orvoshoz.

LENYELÉS

Lenyelve rossz közérzetet okozhat. Gyomorfájást vagy hányást okozhat. Igyon sok vizet. NE idézzen elő hányást. Gondoskodjon azonnali orvosi ellátásról.

BŐRRE JUTÁS

A folyadék a bőrt izgathatja. Távolítsa el a szennyezett ruhát és alaposan öblítse le a bőrt vízzel. Ha bármilyen kellemetlenség folytatódik, gondoskodjon orvosi ellátásról.

SZEMBE JUTÁS

A szemre izgató hatással van. Öblögetés előtt győződjön meg arról, hogy nincs kontaktlencse a szemén. Miközben a szemhéjakat megemeli, azonnal mossa le a szemet bő vízzel. Legalább 15 percig folytassa az öblögetést és forduljon orvoshoz.

5 TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

OLTÓANYAG

A tűzoltószert a környező anyagok figyelembe vételével kell megválasztani.

KÜLÖNLEGES TŰZOLTÁSI ELJÁRÁSOK

A tűz közlében lévő tartályokat azonnal el kell távolítani vagy vízzel le kell hűteni. Az elfolyó vizet tartsa távol a szennyvízcsatornáktól és a vízforrásoktól. Készítsen árkot a víz ellenőrzése céljából.

CLOROX FEHÉRÍTŐ

TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Tűz esetén önálló légzőkészüléket és teljes védelmet biztosító ruházatot kell viselni.

6 INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

EGYÉNI BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Viseljen ezen biztonsági adatlap 8. fejezetében leírtak szerinti védőruházatot.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kerülje a vízi környezetbe való kiürítést.

A SZENNYEZÉS MENTESÍTÉS MÓDSZEREI

Alaposan szellőztessen ki. Szüntesse be a szívárgást, ha veszély nélkül lehetséges. A kifolyt anyagot **NE ÉRINTSE!** Abszorbeálja vermikulittal, száraz homokkal vagy földdel és tegye tartályokba. A kiömlött anyag területét nagy mennyiségű vízzel mossa le. Ne engedje, hogy a mosóvíz megszenyezze a tavakat vagy a vízi utakat.

7 KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A gyártó utasításait olvassa el és tartsa be. Gondoskodjon jó szellőzésről. Kerülje a kiömlést, a bőrre és a szembekerülést. Használat után mosson kezet. Figyelem! Ne használjuk más termékekkel kombináltan, mert veszélyes gáz (klór) szabadulhat fel.

TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Szorosan bezárt eredeti konténerben, jól szellőző helyiségben tartandó.

8 AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

VÉDŐESZKÖZÖK



MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK

Biztosítson megfelelő szellőztetést.

KÉZVÉDELEM

Viseljen védőkesztyűt. A legalkalmasabb kesztyűt a kesztyűszállítóval megbeszélve kell kiválasztani, aki felvilágosítást tud adni a kesztyű anyagának áthatolhatósági idejéről.

SZEMVÉDELEM

Viseljen engedélyezett, teljesen záró biztonsági szemüveget, ha a kifreccsenésre veszély van.

HIGIÉNIAI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Azonnal vegye le a ruhát, ha szennyeződik. Azonnal mosakodjon meg, ha a bőr szennyezett lesz. Használat után mosson kezet. Használat közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.

9 FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

KÜLSŐ MEGJELENÉS	Folyadék		
SZAG	Klór.		
OLDHATÓSÁG	Vízben oldódik.		
RELATIV SŰRŰSÉG	~ 1.08	PH HÍGÍTATLANUL	~ 11.4

10 STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

STABILITÁS

Normál hőmérsékleti viszonyok és az ajánlott alkalmazás mellett stabil.

KERÜLENDŐ ANYAGOK

Savak. Lúgok. Ammónia Erős oxidáló szerek.

VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK

Klorin.

11 TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

BELÉGZÉS

Izgathatja a légutakat.

LENYELÉS

Lenyelve rossz közérzetet okozhat. Gyomorfájást vagy hányást okozhat.

CLOROX FEHÉRÍTŐ**BŐRRE JUTÁS**

Hosszantartó és gyakori érintkezés bőrpírt és irritációt okozhat.

SZEMBE JUTÁS

A permet és a gőz a szembe kerülve irritációt és szúró fájdalmat okozhat. A kifröccsenő anyagcseppek irritáló hatásúak lehetnek.

12 ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**ÖKOTOXICITÁS**

A termék olyan anyagot tartalmaz, amely a vízben élő organizmusokra nagyon mérgező.

13 ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**HULLADÉKKEZELÉS MÓDJAI**

A hulladékot és a visszamaradt anyagot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. Nyerje vissza és regenerálja vagy használja fel ismét, ha célszerű.

14 SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS A termék nem szerepel a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi szabályokban (IMDG, IATA, ADR/RID).

15 SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK**VESZÉLYESSÉGI MONDATOK**

NC Nincs osztályozva.

BIZTONSÁGI MONDATOK

S2 Gyermek kezébe nem kerülhet.

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

P6 Figyelem! Ne használjuk más termékekkel kombináltan, mert veszélyes gáz (klór) szabadulhat fel.

DETERGENT LABELLING

< 5% Klóralapú fehérítőszer

EU DIREKTIVÁK

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18 .) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, változásokkal.

16 EGYÉB INFORMÁCIÓK

FELÜLVIZSGÁLAT DÁTUMA 08-2009

FELÜLVIZSGÁLATI SZÁM / 2 / 03-2008

HELYETTESÍTI A -ÉN

KIBOCSÁTOTT BIZTONSÁGI ADATLAPOT

KOCKÁZATTAL KAPCSOLATOS MONDATOK TELJES TERJEDELMŰKBEN

R34 Égési sérülést okoz.

R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

R31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.